

### CADRE ARRÊT DE PORTE "T" (3/4")

- ❶ Placage 1/32"
- ❷ Bois massif de 3/4" (19 mm)
- ❸ Arrêt de porte en bois massif de 5/8" (15,8 mm) X 1 1/2" (38,1 mm)
- ❹ Placage 1/32"
- ❺ Porte
- ❻ Type d'enfigurement de coin

#### SPÉCIFICATIONS

##### ÉPAISSEUR MINIMUM DU MUR :

3 3/4" (95 mm) jusqu'à 96" de haut  
4 9/16" (116 mm) de 96" à 108" de haut

**ASSEMBLAGE :** Se référer aux instructions d'installation

#### OUVERTURES MAXIMALES

| Simple : 48" (1 219 mm) X 108" (2 743 mm)  
| Double : 96" (2 438 mm) X 108" (2 743 mm)

**CADRAGE :** 5/8" (15 mm) X 2 1/2" (64 mm)

**EXPÉDITION :** Non-assemblé

**EMBALLAGE :** Chaque cadre est expédié dans une boîte de carton avec microfoam 1/32" (1 mm), le tout sur palette de bois.

**Instructions d'installation incluses ainsi que des coussinets de porte autocollants (obligatoire)**


**GARANTIE :** 3 ans

#### OPTIONS

- | Autres configurations sur demande
- | \* M.R. 5.1/5.2 selon la localisation du projet. Contactez-nous.
- | \*\*\* Pour obtenir QEI 4.4, spécifiez un cadre NAUF.
- | Fers angles pour fixation au mur disponibles
- | Pré-usinage
- | Finition en usine
- | ○ Sujet à évaluation. Contactez-nous.


#### NOTE

- | L'utilisation de fers angles lors de l'installation est suggérée.
- | Un chambranle de 1/4" X 1 1/2" minimum en bois massif est requis lors de l'installation.



#### ASSEMBLAGE DU CADRE

Tête et jambage



LEED Crédits admissibles	MR					QEI		ID1	PR 2
	3	4	5	6	7	3.2	4.4	mode 2	
		✓	*			○	***	○	○



Les produits certifiés FSC® sont disponibles sur demande.