

SÉRIE TRADITION

CADRE SOLIDE – NON HOMOLOGUÉ

J2400A

CADRE ENFIGURÉ DOUBLE (3/4")

- ① Bois massif 3/4" (19 mm)
- ② Arrêt de porte en bois massif de 5/8" (15,8 mm)
- ③ Portes
- ④ Type d'enfigurement de coin

SPÉCIFICATIONS

ÉPAISSEUR MINIMUM DU MUR : 4 5/8" (117 mm)

ÉPAISSEUR MINIMUM DU CADRE : 1 3/8" (35 mm)

ASSEMBLAGE : Se référer aux instructions d'installation

OUVERTURES MAXIMALES

| Simple : 48" (1 219 mm) X 120" (3 048 mm)

| Double : 96" (2 438 mm) X 120" (3 048 mm)

CADRAGE : Selon vos besoins

EXPÉDITION : Non-assemblé

EMBALLAGE : Chaque cadre est expédié dans une boîte de carton avec microfoam 1/32" (1 mm), le tout sur palette de bois.

Instructions d'installation incluses ainsi que des coussinets de porte autocollants (obligatoire)

GARANTIE : 3 ans

OPTIONS

| Autres configurations sur demande et selon disponibilité

| * M.R. 5.1/5.2 selon la localisation du projet. Contactez-nous.

| ** Pour obtenir M.R. 7.0, spécifiez une essence certifiée FSC.


| *** Pour obtenir QEI 4.4, spécifiez un cadre NAUF.

| Fers angles pour fixation au mur disponibles

| Pré-usinage


| Finition en usine

| ○ Sujet à évaluation. Contactez-nous.



ASSEMBLAGE DU CADRE

Tête et jambage



LEED Crédits admissibles	MR					QEI		ID 1	PR 2
	3	4	5	6	7	3.2	4.4	mode 2	
		*		**		○	***	○	○



Les produits certifiés FSC® sont disponibles sur demande.